



LOCTITE®

Unsere Besten noch besser: Loctite® 243 & 270

- Für alle Metalle geeignet
- Verbesserte Temperaturbeständigkeit
- Toleriert ölige Oberflächen



+ Neue Highlights + + + Verbesserte Eigenschaften +



- Für alle Metalle geeignet; auch für passive Oberflächen
- Verbesserte Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- Toleriert ölige Oberflächen

Neu

Loctite® 243

Mittelfest



Loctite® 243 - mittelfest

- Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B.: an Pumpen, Befestigungsschrauben von Motoren, Getrieben oder Pressen
- Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar

Gebindegrößen	IDH-Nr.
10 ml	1335840
50 ml	1335884
250 ml	1335868

Neu

Loctite® 270

Hochfest



Loctite® 270 - hochfest

- Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen
- Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen

Gebindegrößen	IDH-Nr.
10 ml	1336324
50 ml	1335897
250 ml	1335906



Henkel

Henkel AG & Co KGaA
 Gutenbergstrasse 3
 D-85748 Garching
 Tel.: +49 89 92 68 0
 Fax: +49 89 910 19 78
 E-Mail: info.marketing@henkel.com
www.loctite.de
www.loctitesolutions.com

Gratis

Loctite® 3463 - Metal Magic Steel™ Stick



- Verarbeitungszeit 3 Min - Aushärtung in 10 Min
- Haftet auf feuchten Oberflächen und härtet unter Wasser aus
- Beständig gegen Chemikalien und Korrosion
- Kann gebohrt, gefeilt und überlackiert werden
- Glättet Schweißnähte, repariert kleine Risse in Gussteilen und füllt zu große Gewindebohrungen

Unverbindliche Preisempfehlung: 84,95€ + MwSt.
 IDH Nr. des Sets: 135 97 98