

SILFOAM® SH

Silicon-Antischaummittel

Kennzeichen

SILFOAM® SH ist ein wasserfreies Entschäumer-compound, welches in einer Reihe von industriellen Anwendungen eingesetzt wird.

Anwendung

SILFOAM® SH wurde für den Einsatz in verschiedenen technischen Anwendungen, wie z.B. in der Biotechnologie entwickelt. SILFOAM® SH hat sich des weiteren als effektives Entlüftungsmittel in der Lackherstellung bewährt. Eine nachhaltige Entgasung von PVC-Plastisolen, Gießharzen und Lacken wird durch den Einsatz von SILFOAM® SH erreicht.

Lagerung

SILFOAM® SH besitzt eine Lagerbeständigkeit von mindestens 12 Monaten, sofern die original verschlossenen Gebinde zwischen 5°C und 30°C gelagert werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben.

Eine Lagerung über den auf dem Produktetikett angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaftswerte ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Sicherheitstechnische Hinweise

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei unseren Vertriebsgesellschaften angefordert werden.

Produktdaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Aussehen		farblos, leicht trüb
Wirkstoffanteil	[%]	100
Dichte bei 25°C	[g/ml]	1,0
Viskosität bei 25°C	[mPa s]	2000 - 20000
Lagerstabilität	[Monate]	12

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblichbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.

Managementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

WACKER

SILFOAM® und WACKER® sind eingetragene Marken der Wacker-Chemie GmbH.

Version 4.10 vom 12-07-04ersetzt
Version 4.00 vom 01-07-04

Alle technischen, die Qualität und Produktsicherheit betreffenden Fragen richten Sie bitte an:

Wacker-Chemie GmbH
WACKER-SILICONES
Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München

www.wacker.com
silicones@wacker.com